

FTP filformat beskrivelse

Intrastat FTP fil format

Herunder et eksempel på en Intrastat fil med dataoplysninger (men uden blanktegn).

```
A0000000000000000000S123456780001311000
B00000000001000000000040021234567811712
C00000000001000100001A0000000001DE 210012345678000000000000005550000000000
C000000000010001010000000000000666
C00000000001000200002A0000000002DE 2100234567890000000000000033300000000000
C000000000010002010000000000000444
K0000000000199999900006
B00000000002000000000040031234567821712
C00000000002000100001A0000000003DE 210012345678000000000000001200000000000
C000000000020001010000000000000120
C00000000002000200002A0000000004DE 210023456789000000000000002400000000000
C000000000020002010000000000000240
C00000000002000300003A0000000005DE 210023456789000000000000003600000000000
C000000000020003010000000000000360
K0000000000299999900008
L9999999999999999000020000016
```

Opbygning af transaktionsfil

Opbygning af filen til transmission af intrastatoplysninger skal foretages efter rekordbeskrivelse:

S-A-TRANSM-START

DATANAVN	UDFYLDELSE	A/N	LGD
REKORD-TYPE	A	A	1
INTERN-EKS-NR.	Nuller	N	10
VAREPOST-NR.-T-H	Nuller	N	4
LBNR.-T-H	Nuller	N	2
SYSTEM-KODE	S	A	1
REGISTRATOR SE-NR.	Oplysningsgivers SE-NR.	N	8
DATO	AAMMDD	N	6
KLOKKESLÆT	TTMM	N	4
FILLER	Blanke	A	44

S-B-Hoved

DATANAVN	UDFYLDELSE	A/N	LGD
REKORD-TYPE	B	A	1

INTERN-EKSP-NR.	Her angiver virksomheden sit eget interne nr. for ekspeditionen. Feltet angives højrestillet med foranstillede nuller.	n	10
VAREPOST-NR.-T-H	Nuller	N	4
LBNR.-T-H	Nuller	N	2
STARTART	00004	N	5
VAREANT	Her angives ekspeditionens samlede antal vareposter, max 999. Feltet angives højre stillet med foranstillede nuller. Såfremt feltet udfyldes med 000 betragtes ekspeditionen som en 0-angivelse (ingen modtagelse/afsendelse i perioden)	N	3
SE-NR.	Oplysningspligtiges SE-nr.	N	8
INDFUDF	1 = Modtagelse 2 = Afsendelse 3 = Indførsel fra kontinentalsoklen 4 = udførsel til kontinentalsoklen	N	1
STPERIOD	Statistikperiode, der angives på formen ÅÅMM	N	4
Filler	Blanke	A	42

S-C-VAREPOST-1

DATANAVN	UDFYLDELSE	A/N	LGD
REKORD-TYPE	C	A	1
INTERN_EKSP-NR.	Udfyldt	N	10
VAREPOST-NR.-T-H	Udfyldt	N	4
LBNR.-T-H	Nuller	N	2
VAREPOSTNR.	Varepostnummer indenfor ekspeditionen. Feltet angives med foranstillede nuller	N	3
INT-REF-NR.	Her kan virksomhedens eget referencenr. angives for vareposten	A	10
LAND	Landekoderne se www.dst.dk/intrastat Feltet angives venstrestillet med efterfølgende blankt felt	A	3
TRANSART	Jf. kodetabel www.dst.dk/intrastat	N	2
TRSPMAAD-EKSTR	Konstant 0 (nul) Bruges pt. ikke	N	1
TRSPMAAD	Konstant 0 (nul)	N	1
VAREKODE	Varens 8-cifrede varekode jf. www.dst.dk/varekoder . Angives venstrestillet med efterstillet 0 (nul)	N	9
NETTOVGT	Her angives evt. varens vægt uden emballage. Angives højrestillet med foranstillede nuller	N	15
SUPPMGD	Her angives evt. supplerende mængde. Feltet angives højrestillet med foranstillede nuller	N	10
Filler	Blanke	A	9

S-C-VAREPOST-2

DATANAVN	UDFYLDELSE	A/N	LGD
REKORD-TYPE	C	A	1
INTERN-EKSP-NR.	Udfyldt	N	10

VAREPOST-NR.-T-H	Udfyldt	N	4
LBNR.-T-H	01	N	2
STATVRD	Fakturaværdi er momsgrundlaget franko overgangen til/fra det danske statistikområde. Angives højrestillet med foranstillede nuller	N	15
Filler	Blanke	A	48

S-K-VAREPOST

DATANAVN	UDFYLDELSE	A/N	LGD
REKORD-TYPE	K	A	1
INTERN-EKSP-NR.	Udfyldt	N	10
VAREPOST-NR.-T-H	9999	N	4
LBNR.-T-H	99	N	2
TOT-ANT-REC	Højrestillet med foranstillede nuller	N	5
Filler	Blanke	A	58

S-L- TRANSM- SLUT

DATANAVN	UDFYLDELSE	A/N	LGD
REKORD-TYPE	L	A	1
INTERN-EKSP-NR.	9999999999	N	10
VAREPOST-NR.-T-H	9999	N	4
LBNR.-T-H	99	N	2
EKSP-ANT-REC	Total antal ekspeditioner i denne transmission. Højrestillet med foranstillede nuller.	N	5
GRANDTOT-ANT-REC	Total antal rekords i denne transmission. Højrestillet med foranstillede nuller	N	7
Filler	Blanke	A	51

Filen har en start- og en slutrekord. Startrekorden (rekord-type A) indeholder en SYSTEM-KODE = S, registrators SE-nummer samt dato og klokkeslæt for transmission af filen.

I slutrekorden (rekordtype L) angives filens antal ekspeditioner og grandtotal for antal rekords for hele filen (inkl. A og L).

Mellem start- og slutrekorden indlægges et antal ekspeditioner (rekordtype B), som

identificeres ved et internt ekspeditionsnummer, et varepostnummer, som sættes til fire nuller og et løbenummer, som sættes til 2 nuller.

Mellem B-rekorderne lægges varepostoplysningerne (rekordtype C), som identificeres ved det interne ekspeditionsnummer, et varepostnummer og et løbenummer, som sættes til henholdsvis 00 og 01 for de 2 krævede rekords af rekordtype C.

Ekspeditionerne afsluttes med en rekord (rekordtype K), der indeholder det totale antal rekords for ekspeditionen (inkl. totalrekorden K). En ekspedition består af ekspeditionens hoveddel med tilhørende vareposter samt totalrekorden, alle med samme interne ekspeditionsnummer.

Samtlige rekords indeholder et rekordhoved, som består af rekordtype, internt ekspeditionsnummer, varepostnummer og løbenummer, og en datadel. Hver rekord er 80 tegn lang.

I rekordtype A er internt ekspeditionsnummer, varepostnummer og løbenummer lig med nuller.

Feltet varepostnummer nummereres fortløbende for hver forekomst af et sæt C-rekords (C1 + C2) under den enkelte hoveddel (rekordtype B). Varepost C-rekords indeholder internt ekspeditionsnummer, varepostnummer og løbenummer. (C1 rekorden har løbenummer 00 og C2 rekorden har løbenummer 01).

Såfremt en virksomhed i en månedsperiode ikke har haft indførsler eller udførsler, skal der registreres en 0-angivelse for henholdsvis indførsel og udførsel. I disse tilfælde skal virksomheden registrere en ekspedition, hvor hovedoplysningerne (rekord-type B) udfyldes med VAREANT=000, EKSP-NR., SE-NR., INDFUDF og STPERIOD, og efterfølges af en K-rekord.

Rækkefølge for rekords

Betegnelse	Betydning
S-A-TRANSM-START	Filens skal altid starte med denne rekord.
S-B-HOVED	Rekorden indeholder hovedoplysninger for en intrastat ekspedition.
S-C-VAREPOST-1	Denne rekord indeholder første del af oplysningerne på en varepost.
S-C-VAREPOST-2	Denne rekord indeholder anden del af oplysningerne på en varepost.
S-K-SLUT	Rekorden indeholder det totale antal rekords pr. intrastat ekspedition inkl. denne rekord.
S-L-TRANSM-SLUT	Filen skal altid slutte med denne rekord, som indeholder det totale antal intrastat ekspeditioner i filen, samt det totale antal rekords inkl. denne rekord.